

Heizung, Lüftung, Klima

WÄRMEVERTEILUNG

WÄRMEABGABE

**NEUE
PRODUKTE
AN LAGER**

Übersicht 2018.05

PNEUMATEX Druckausdehnungsgefässe PNEUMATEX Statico SD

- Druckausdehnungsgefäss, Diskusform
- Airproof-Butylblase
 - Frostschutzmittelzusatz bis 50 %
 - Stahl, geschweisst, Farbe Beryllium
 - Aufhängelasche zur einfachen Montage
 - Montage mit Anschluss unten, oben oder seitlich, ab 80 Liter unten

max. zulässige Temperatur: 120 °C
max. zulässige Blasentemperatur: 70°C
Ausführung: 3 bar

Orig. Nr.	Typ	Anschluss Zoll	Höhe mm	Tiefe mm	Inhalt l	Vordruck bar	CHF Stück
HT102210	7101000	SD 8.3	1/2	314	166	8	103.00
HT102211	7101001	SD 12.3	1/2	352	199	12	117.00
HT102212	7101002	SD 18.3	3/4	393	222	18	137.00
HT102213	7101003	SD 25.3	3/4	436	249	25	156.00
HT102214	7101004	SD 35.3	3/4	485	280	35	191.00
HT102215	7101005	SD 50.3	3/4	536	316	50	239.00
HT102216	7101006	SD 80.3	3/4	636	346	80	300.00

10 bar auf Anfrage



Flamco Druckausdehnungsgefäss FLAMCO Flexcon P

Flache Diskusform mit praktischer Aufhängelasche. Zwei tiefgezogene Schalen. Stülp-Membrane aus Butyl. Aus Stahlblech, rot lackiert. Wasseranschluss unten 3/4".

Betriebsdruck: 3 bar

Orig. Nr.	Typ	Inhalt l	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Vordruck bar	CHF Stück
HT113793	P 18	18	387	360	226	80	365	1.0	129.00
HT113794	P 25	25	435	405	256	90	415	1.0	149.00
HT113795	P 35	35	435	405	333	110	450	1.0	181.00
HT113796	P 50	50	515	484	334	125	505	1.5	229.00



CALEFFI Kappenventil Typ 5580 CALEFFI


Zum Absperrn, Entleeren sowie zur Wartung des Ausdehnungsgefässes.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	CHF Stück	
HT109914	558 050	3/4	43.30
HT109915	558 060	1	51.00
HT109916	558 070	5/4	97.40



Flamco Aufhängezargen zu Flexcon-Gefässen FLAMCO Flexcon
von 2 bis 25 Liter.

Orig. Nr.	Typ	CHF Stück	
HT108063	27913	MB - 2	6.80



Flamco Wand-Aufhängungen FLAMCO Flexconsole
für Flexcon Gefässe 2 - 25 l, Anschluss Gefäss IG.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	CHF Stück	
HT113060	27910	3/4	37.20



Flamco Wand-Aufhängungen FLAMCO Flexconsole Plus

für Flexcon Gefässe 2 - 25 l, Anschluss Gefäss IG. Inkl. Flexfast Schnellkupplung, Manometer, Sicherheitsventil und Schnellentlüfter.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	CHF Stück	
HT113061	27996	3/4	77.90



CALEFFI Sicherheitsventil CALEFFI

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	Ausführung	CHF Stück	Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	Ausführung	CHF Stück
HT109931	532042	5320	1/2 2.5	13.85	HT114 010	531540	531	3/4 4.0	27.10
HT109933	532043	5320	1/2 3.0	11.85	HT114007	530625	530	1 2.5	66.05
HT114 009	531440	531	1/2 4.0	17.30	HT109935	530630	530	1 3.0	56.70
HT109932	530525	530	3/4 2.5	23.35	HT114008	530725	530	5/4 2.5	110.20
HT109934	530530	530	3/4 3.0	22.75	HT109936	530730	530	5/4 3.0	114.40



CALEFFI Kesselsicherheitsgruppe CALEFFI 302

Aus massivem Messingguss, Anschlussmuffe Rp 1". Mit montiertem Manometer mit grünem Bereich, automatischer Entlüfter inkl. Absperrung, Membransicherheitsventil 3.0 bar.

Max. Betriebstemperatur: 110 °C, einsetzbar bis 50 kW

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Ausführung	CHF Stück
HT109939	302 631	1 mit Isolierung	80.50
HT113042	302 630	1 ohne Isolierung	76.80



IMI Hydrometer H4 IMI Hydronic Engineering

Kontrolle des Fülldrucks an Ausdehnungsgefässen, Anzeigenbereich 0 - 4 bar
• mit 3 verstellbaren Kunststoffsegmenten zur Markierung des grünen Sollbereichs
• Anschluss unten

max. zulässige Temperatur: 60 °C

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	Anzeige bar	Ø mm	CHF Stück	
HT103323	5011037	H 4	R 1/2	4	80	38.00



**Manometer, 80 mm, mit farbiger Zone JAKO**

Anzeige 0 - 4 bar, Anschluss unten.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Anzeige bar	CHF Stück	
HT109940	1440004001	1/2	0 - 4	23.50

**Druckknopfhahnen JAKO**

aus Messing, matt vernickelt.

Orig. Nr.	Dim. Zoll	CHF Stück	
HT112917	4510023001	1/2	26.50

**Füllgruppe CALEFFI 553**

verkalkungsunempfindlich, überprüfbar mit Druckeinstellskala. Komplett mit Absperrung, Filter, Rückschlagventil. Mit Schlauch-Anschluss.

Max. Eingangsdruck: 16 bar
Max. Betriebstemperatur: 65°C
Einstellbereich: 0.2 - 4 bar

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Ausführung	CHF Stück	
HT110027	553 840	1/2	mit Manometer	77.00
HT113048	553 740	1/2	ohne Manometer	72.20

**Heizkörperventil RA-N, Eck DANFOSS**

Mit Voreinstellung.

Orig. Nr.	Anschluss Zoll	Dim.	kvs-Wert	CHF Stück	
HT1004 97	013G0031	3/8	10/6	0.04 - 0.56	18.90
HT1004 98	013G0033	1/2	15/6	0.04 - 0.73	20.10
HT100499	013G0035	3/4	20/6	0.10 - 1.04	23.50
HT100500	013G0037	1	25/6	0.10 - 1.04	48.40

**Heizkörperventil RA-N, Durchgang DANFOSS**

Mit Voreinstellung.

Orig. Nr.	Anschluss Zoll	Dim.	kvs-Wert	CHF Stück	
HT100501	013G0032	3/8	10/6	0.04 - 0.56	18.90
HT100502	013G0034	1/2	15/6	0.04 - 0.73	20.10
HT100503	013G0036	3/4	20/6	0.10 - 1.04	23.50
HT100504	013G0038	1	25/6	0.10 - 1.04	48.40

**Rücklaufverschraubung RLV, Eck DANFOSS**

Orig. Nr.	Anschluss Zoll	kvs-Wert m³/h	CHF Stück	
HT100524	003L0141	3/8	0.1 - 1.8	10.90
HT100525	003L0143	1/2	0.1 - 2.5	11.60
HT100526	003L0145	3/4	0.2 - 3.0	15.40

**Rücklaufverschraubung RLV, Durchgang DANFOSS**

Orig. Nr.	Anschluss Zoll	kvs-Wert m³/h	CHF Stück	
HT100527	003L0142	3/8	0.1 - 1.8	10.90
HT100528	003L0144	1/2	0.2 - 2.5	11.60
HT100529	003L0146	3/4	0.2 - 3.0	15.40

**Thermostatfühler RA, Fühler eingebaut DANFOSS**

Ohne Diebstahlsicherung

Orig. Nr.	Typ	CHF Stück	
HT100531	013G2990	2990	29.80

**Handrad mit Schnappbefestigung DANFOSS**

zu RA Ventilen.

Orig. Nr.	Typ	CHF Stück	
HT100593	013G5002	5002	7.10

**Stopfbüchse RA DANFOSS**

Orig. Nr.	Stück	CHF Stück	
HT100594	013G0290	10	8.60



**Verschlussstopfen HUMMEL**

Selbstdichtend

Orig. Nr.	Dim. Zoll	Ausführung	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT117190	2 500 1800 01	1/8	vernickelt	100	100	5.10
HT100793	2 500 1400 01	1/4	vernickelt	100	100	4.25
HT100794	2 500 3800 01	3/8	vernickelt	100	100	2.10
HT100795	2 506 1200 01	1/2	vernickelt	100	100	1.75
HT112825	2 506 1200 00	1/2	Messing blank	50	50	4.80
HT117191	2 500 3400 01	3/4	vernickelt	100	100	12.40
HT112824	2 500 1000 01	1	vernickelt	50	50	19.00

**Entlüfter HUMMEL**Drehbare Kunststoffkappe, Übergang für Entlüftungsschlauch
Selbstdichtend, vernickelt

Orig. Nr.	Dim. Zoll	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT100797	2532 3800 01	3/8	100	100	2.60
HT100798	2537 1200 01	1/2	100	100	2.25

**Entlüfter HUMMEL**Drehbare Kunststoffkappe
Selbstdichtend, vernickelt

Orig. Nr.	Dim. Zoll	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT100799	2535 1800 01	1/8	100	100	3.50
HT100800	2531 1400 01	1/4	100	100	2.45

**Entleerungshahnen HUMMEL**Drehbare Kunststoffkappe.
Selbstdichtend, vernickelt

Orig. Nr.	Dim. Zoll	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT100801	2540 3800 01	3/8	50	50	5.20
HT100802	2531 1200 01	1/2	50	50	4.00

**Heizkörperentlüfter automatisch wirkend TACONOVA**TB 115 °C
PB 8.5 bar

Orig. Nr.	Typ	Dim. Zoll	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT117891	240.5417.000	ER 40	1/8	20	20	3.50
HT117892	240.5418.000	ER 40	1/4	20	20	3.50
HT117893	240.5419.000	ER 40	3/8	12	12	3.60

**Reduzierstücke HUMMEL**

Selbstdichtend, vernickelt

Orig. Nr.	Dim.	VE Stück	Stück	CHF Stück	
HT117192	2 550 1238 99	1/2" x 3/8"	50	50	2.95
HT100806	2 550 3412 01	3/4" x 1/2"	50	50	10.30
HT117194	2 550 1038 01	1" x 3/8"	50	50	20.60
HT112827	2 550 1012 01	1" x 1/2"	50	50	20.60
HT112826	2 550 1034 01	1" x 3/4"	50	50	20.60

**Flexon Auffangbehälter**

Zubehör zum Entleeren von Heizkörpern an niedrig positionierten Entnahmestellen.

- mit Karabinerhaken zum Aufhängen
- aus hochwertigem SBR-Gummi



Orig. Nr.	Inhalt l	Höhe mm	Ø mm	Gewicht kg	CHF Stück	
FLAM.27958	27958	4	125	280	0.5	22.65

**Simplex Schwarzrohradapter PLUS**

mit Eurokonus, für Stahlrohr nach DIN EN 10255

Orig. Nr.	Rohr "	Gewinde	max. Betriebsdruck bar	max. Dauertemperatur °C	max. Betriebst. kurzzeitig °C	CHF Stück
SIMP.F13063	F13063	1/2 G3/4a	10	110	130	16.00

**Simplex Schwarzrohradapter PLUS**

mit Aussengewinde und Gewindeeinschneiddichtung, für Stahlrohr nach DIN EN 10255

Orig. Nr.	Rohr "	Gewinde	max. Betriebsdruck bar	max. Dauertemperatur °C	max. Betriebst. kurzzeitig °C	CHF Stück
SIMP.F13077	F13077	3/8 G1/2a	10	110	130	14.00
SIMP.F13078	F13078	1/2 G1/2a	10	110	130	14.50
SIMP.F13080	F13080	3/4 G3/4a	10	110	130	29.00

**Simplex Schwarzrohradapter PLUS**

mit Innengewinde, für Stahlrohr nach DIN EN 10255

Orig. Nr.	Rohr "	Gewinde	max. Betriebsdruck bar	max. Dauertemperatur °C	max. Betriebst. kurzzeitig °C	CHF Stück
SIMP.F13090	F13090	3/8 G1/2i	10	110	130	14.00
SIMP.F13091	F13091	1/2 G1/2i	10	110	130	14.50
SIMP.F13092	F13092	3/4 G3/4i	10	110	130	29.00



